

RABOTHEATER HENGELO

Technische gegevens van de Middenzaal, Rabotheater Hengelo

Algemeen:

Adres: Beursstraat 44, 7551 HV Hengelo
Artiesten ingang: Schouwburgplein, de ingang bevindt zich +/- 5 meter rechts van de
publieksingang.
Telefoon algemeen: 074-2556777
Telefoon kassa: 074-2556789
fax: 074-2556778
internet: www.rabotheater.nl
Hoofd technische dienst: Bert Bornebroek
Planning: JP Rooze
Telefoon : 074-2556844
e-mail: infotechniek@rabotheater.nl

Aanvangstijd voorstellingen: doorgaans 20.00, 20.30 als er in de Grote Zaal ook een voorstelling is. 19.30 voor
jeugdvoorstellingen.

Zaal:

De Middenzaal is een vlakke vloerzaal met een uitschuifbare tribune. De zaal is voorzien van lichtbruggen, 4
elektrische trekken en 7 trussen (details onder het kopje trekken)

Zaalcapaciteit: De uitgeschoven tribune heeft 300 stoelen (exclusief 9 geluidsplaatsen). In overleg
kan de 1^{ste} rij verwijderd worden (275 plaatsen)

Laden en lossen inpandig, gelijkvloers m.b.v. een hefplatform (2m x 2m). Kleinste doorgang van laad en los naar
toneel: 172 cm breed, 410 cm hoog.

Kleedkamers: 2 aan elkaar gekoppelde kleedkamers met 6 + 8 kaptafels, 2 douches en 2 toiletten. Deze
bevinden zich boven het laad en losserron en zijn vanaf het linker zijtoneel met een vaste trap bereikbaar.

Afmetingen.

Maten zijn genomen vanaf nulpunt (KK)

KK—fond 7,20 meter
KK—voorrاند met 1^{ste} rij 2,64 meter
KK—voorrاند zonder 1^{ste} rij 3,00 meter
KK—muur links 8,50 meter
KK—zijzwart links 7,40 meter
KK—muur rechts 8,50 meter
KK—zijzwart rechts 7,5 meter

Grootste maat tot linkermuur indien schuifwand van zijtoneel verwijderd is: 11,90 meter

Maximale trekhoogte: 9,90 meter.
Vrije hoogte onder de bruggen 7,06 meter.

Afstopping:

Fond aanwezig op rails met een split in het midden.

Horizon aanwezig.

Geen voordoek.

Zijzwart aan binnenzijde van lichtbruggen ca 0,9m van de muur op rails zonder split.

Couliissen kunnen worden gemaakt door links en rechts vier vakken van 2 m breed, 5m hoog te plaatsen.

De toneelopening is dan ca 10,8 meter

De toneelvloer is van Kerouwing (hout) en is zwevend gelegd.

Balletvloer aanwezig.

Trekken:

3 elektrische trekken, lengte 12 m, belastbaar: 200 kg, 100 kg tussen ophangpunten, 150 kg onder ophangpunt.

1 elektrische horizontrek max. 200 kg.

Trek 1 178 cm achter nulpunt,

Trek 2 378 cm achter nulpunt

Trek 3 537 cm achter nulpunt

Trek 4 (horizon) 748 cm achter nulpunt

6 elektrische takels (boven de tribune), belastbaar: 250 kg per takel.

8 elektrische takels boven het toneel

Krachtstroom:

2x 125A, 1x 32A

Krachtstroom geluid: 1x 32A

Licht:

Lichttafel: Strand 520i, ETC Gio.

Dimmers: Strand 120x 2,5kW.

Aansluitingen: CEE-form.

DMX-aansluitingen: Toneel LV+RA, geluidsplaatsen , regiecabine, lichtbruggen

Schijnwerpers: 2kW PC (Selecon Arena)
2kW PC (ADB)
1KW PC (ADB)
Par 1kW Medium (CP62)
Sixbar Par 1kW Medium (CP62)
Horizon armatuur 1kW (ADB)
ETC source four zoom profielspot (750 W)

Daarnaast hebben wij voor de grote zaal en de middenzaal in gemeenschappelijk gebruik: 2kW/5kW fresnels, source four zoom-profielen, sixbar's (ETC), sixbar Par 1kW Medium (CP62), source four parren en medium par 64. (gebruik in overleg)

Hoogwerker: maximale vloerhoogte 7,4 meter. Werkhoogte 9,4 meter, gebruik in overleg met grote zaal.

Geluid:

Standaard worden 2 x 4 geluidsplaatsen op de tribune vrijgehouden.

Links/rechts luidsprekers:	2 x Renkus-Heinz SR6 2-weg actief 2 x Renkus-Heinz Reflex 18 sub
Links/rechts boven:	2 x Renkus-Heinz SR7 2-weg actief
Center cluster:	2 x Renkus-Heinz Reflex 82
Monitoren:	Renkus-Heinz Reflex 121 (gedeeld met de grote zaal) Renkus Heinz Reflex 81 (gedeeld met de grote zaal)
Mengtafel:	Yamaha M7cl / A&H mixwizzard 12-2
Slechthorenden installatie:	Phonak RF, 6 RF-ontvangers met koptelefoon, maar ook inductielus voor gehoorapparaten (Frequentie: 169.525 Mhz)
Intercom:	ASL beltpacks
Vleugel:	Yamaha C7

Podiumelementen, met aluminium frame:

- pootjes 20 cm
- pootjes 40 cm
- pootjes 60 cm
- pootjes 80 cm
- pootjes 100 cm

Routebeschrijving:

<https://www.rabothheater.nl/informatie/techniek/>

Informatie/routebeschrijving voor vrachtwagens, gegarandeerde doorrijhoogte 4.10 mtr.

Zet de navigatie uit en volg onderstaande routebeschrijving. De navigatie systemen benaderen de schouwburg via een verkeerde route.

Vanaf snelweg A1:

Neem afrit 30. Volg de Bornsestraat richting Hengelo-centrum. Ga bij de rotonde rechtdoor. Aan het einde van de weg (bij een T-splitsing) slaat u rechtsaf. Bij de 2e afslag linksaf (Marskant). Volg deze weg tot het stationsplein. Bij de verkeerslichten het voorsorteevak 'rechtdoor' kiezen en rechtdoor het stationsplein oprijden.

Van 12:00 tot 07:00 is het plein afgesloten. Tussen deze tijden melden bij de praatpaal aan de rechterkant. De toverspreuk is: Decorwagen Schouwburg Hengelo.

Personenwagens kunnen parkeren in parkeergarage De Beurs.

Bestemming Grote Zaal:

De laad en losruimte van de grote zaal bevindt zich aan de linkerkant (Grijze schuifdeur tegenover het station).

Bestemming Middenzaal:

De laad en losruimte van de kleine zaal bevindt zich voorbij die van de grote zaal achter restaurant So Nice. (grijze roldeur)